

## GUIDE D'ENTRETIEN

Comme tout type de revêtement extérieur demande un entretien minimum, veuillez prendre connaissance de ce document. L'entretien suggéré est simple et demande peu de temps

### Nettoyage

Lorsque votre revêtement présente des dépôts de saleté, nettoyez-le tout simplement à l'aide d'un boyau d'arrosage aux endroits où se trouvent les résidus.

\*\* L'utilisation d'une laveuse à pression pour nettoyer le revêtement annule toute garantie. \*\*

Si ce n'est pas suffisant pour déloger toute la saleté, utilisez une brosse à poils souples et un savon à PH neutre comme un savon doux pour automobile.

Assurez-vous que le revêtement soit à une distance minimale de 8" de toute source de saleté, ex. une plate-bande, que les gouttières ne soient pas obstruées ou perforées. Cela vous aidera à réduire l'accumulation de saletés.

### Égratignures, écailllements et enfoncements

Comme pour tous matériaux, il se peut que votre revêtement de bois reçoive des chocs comme par exemple une pierre projetée par la tondeuse. Toute surface laissant voir le bois sans protection doit absolument recevoir une nouvelle couche de peinture sur la surface affectée seulement. Utilisez le produit de retouche fourni lors de l'achat; s'il vous en manque, contactez votre fournisseur pour en commander.

### Décoloration

Nos teintures autant opaques que semi-transparentes sont garanties respectivement 15 ans et 5 ans. La garantie couvre l'écaillage, le boursoufflement, le craquèlement mais non la décoloration. Il est donc important de considérer qu'une couleur forte en pigmentation tels les rouge, bleu royal, jaune pour ne nommer que celles-là, sont des couleurs pouvant s'altérer plus rapidement qu'une couleur moins vive dû à leur haute teneur en colorant.

## Moisissures

Les moisissures sont en fait des "taches" noires qui peuvent apparaître sur les surfaces plus exposées aux intempéries, aux endroits très humides et toute source propice au développement de celles-ci soit là où le taux d'humidité est très élevé de façon permanente ou régulière.

S'il s'agit bien de moisissures, faites le test qui suit sur une petite partie de la surface affectée: mélangez 4 solutions d'eau pour 1 de javellisant, appliquez et attendez une dizaine de minutes. Prenez garde que la surface ne soit pas complètement sèche puis rincer au boyau d'arrosage. Si ceci fonctionne sans abîmer le fini, vous pouvez appliquer la méthode sur toutes les zones affectées.

## Pourriture

Lorsque le parement de bois est posé, installé conformément au *Guide d'installation*, il y a peu de risques de pourriture. Si toutefois cela se produisait, contactez-nous dès les premiers signes et notre service à la clientèle prendra en charge votre dossier.

Il est toutefois important de vous assurer que le revêtement ne soit pas en contact direct et continu avec de l'eau, en contact direct sur une structure à l'horizontale, avec le sol ou encore en contact direct avec une lucarne sur un toit en pente.

Dans tous ces cas et autres cas d'installation non conforme, la garantie s'en trouvera automatiquement annulée.

## Tanin

Le tanin est une huile naturelle qui se retrouve dans le cèdre et qui fait sa réputation en terme de résistance. On peut toutefois voir des suintements de cette huile lors de périodes de forte pluie ou de soleil intense. Rassurez-vous, le tanin ne tache pas le revêtement et disparaît par lui même après 6 à 8 semaines.

## Sève

Notre bois, bien que séché et testé pour le taux d'humidité, peut produire de la sève. Il s'agit d'une caractéristique NATURELLE propre au bois véritable. Bien que disparaissant souvent avec les éléments climatiques, vous pouvez sinon attendre que la sève soit sèche puis la brosser légèrement avec une brosse à poils souples. Un simple rinçage à l'eau fera ensuite disparaître la poussière ainsi générée.